

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Pro forma-pakbon | Pagina | Gemeente Heemskerk factuur@heemskerk.nl Postbus 1 1960 AA HEEMSKERK Nederland |
| | 1 van 2 | |
| Datum | 21/10/2019 | Afleveradres Gemeente Heemskerk Lijnbaan 11 1969 NB HEEMSKERK Nederland |
| Klant | 100221 | |
| Ordernummer | SO005727 | |
| Uw ref. | BZ/2019.27.165 / Z/2019/293866 | |
| Contact | | |
| Tel. | | |
| Email | | |
| Account Man. | | |
| Tel. | | |
| Email | | |
| Project | 000128193-004 - Heemskerk, Waterakkers | |

Leveringsvoorwaarden Franco

| Pos. | Bestelde hoev. | Omschrijving | Geleverd | Te leveren |
|------|-------------------|--|----------|------------|
| 30 | 190 st. | FRIZA0-001132-DC13-AKZO900GS FRIZA0-00-WW16L_350mA_HP2_STD-5068AS-PC10-C000-V02D0 4S1-CIM03C-P3-----O00C-----DC13-0N Armatuur : FRIZA LED aantal en mA : 16L_350mA_HP2_STD Lichtkleur : Warm wit Fotometrie type : 5068AS Lichtkap 1 : PC helder gestreept Nominaal voltage & elektrische klasse : 230V CLI Driver instelling : Klant specifiek dimprofiel Zekering & overspanningsbeveiliging : 4kV - No Fuse Lengte voedingskabel : Kabel lengte 5m Kabel type : Standaard kabel (H07RN-F) Kabel type : 3G1.5² Controller : Geen Controller Fotocel : Geen fotocel PIR sensor detectie : Geen sensor Fixatie : Verticaal 60 mm 2 schroeven Driver : Driver Philips Kleur: AKZO900GS Dimming code : DC13 Current: 250 mA On - 22:00 = 100 % 22:00 - 0:00 = 70 % 0:00 - 5:00 = 50 % 5:00 - 6:00 = 70 % 6:00 - Off = 100 % CLO type: NoCLO | 190 | 0 |



| | |
|-------------------------|---------------|
| Pro forma-pakbon | Pagina |
| | 2 van 2 |

| Pos. | Bestelde hoev. | Omschrijving | Geleverd | Te leveren |
|------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------|
| Therm. Prot.: No | | | | |
| 60 | 45 st. | FRIZA0-001448-DC13-AKZO900GS FRIZA0-CL_FRIZA0-C-0000027-WW16L_350mA_HP2_STD-5068B L-PC10-C000-V02D04S1-CJM03C-P3-----O00C--DC13-0N Armatuur : FRIZA LED aantal en max. mA : 16L_350mA_HP2_STD Lichtkleur : Warm White (3000K CRI80) Fotometrie type : 5068BL Lichtkap 1 : PC helder gestreept Nominaal voltage & elektrische klasse : 230V CLI Driver instelling : Klant specifiek dimprofiel Zekering & overspanningsbeveiliging : 4kV - No Fuse Lengte voedingskabel : Kabel lengte 5m Kabel type :Standaard kabel (H07RN-F) Kabel type : 3G1.5² Controller : Geen Controller Fotocel : Geen fotocel PIR sensor detectie : Geen sensor Fixatie : Verticaal 60 mm 2 schroeven Driver : Driver Philips Kleur: AKZO900GS Dimming code : DC13 Current: 250 mA On - 22:00 = 100 % 22:00 - 0:00 = 70 % 0:00 - 5:00 = 50 % 5:00 - 6:00 = 70 % 6:00 - Off = 100 % CLO type: NoCLO Therm. Prot.: No | 45 | 0 |