

6

W.R.C. delen : 19x146
werkend 132 (DOOR TIMMERFABR.)

isolatie 70 mm

ventifol alleen bij rabatbekleding

lat : 20x60 mm

38 x 70 mm
STELRUIMTE 3 mm.
ventilatie

67 x 114
lood 15 kg/m²

ALU. LEKDORPEL
KLEUR COATING ALS KOZIJN

dampremmende laag

stucwerk

kalkzandsteen

douglas fire 5 mm

vuilwerklatei

compressieband

afwerklath 19x40 mm

detailtering volgens Standaarddetails E.G.'70

MARTE

MARTE KOZIJN

MARTE

STELRUIMTE 3 mm.
lood 15 kg/m², omvouwten

67 x 114

vensterbank

38 x 70 mm

compressieband

kalkzandsteen

5 mm douglas fire

dampremmende laag

gevelbekleding : W.R.C. delen
19x146, werkend 132 mm
(DOOR TIMMERFABR.)

lat : 20x60

isolatie 70 mm

ventifol

levering lood, d.p.c. en ventifol i.o met aannemer-timmerfabr.

7

bureau voor ruimtelijke vormgeving brakel en buma b.v. haarlem	83.06
datum: gewa 2.10.83 12-7-83	detail no. 6 en 7