

AANVULLINGSBLAD (behorende bij bestek S.C.E.-64).

betreft: 2 woningen in plan Kerkbeek.

- Par. 13 - B punt 3 aan te willen met:  
per dakkapelplat 2 uitlopen te maken.
- Par. 15 - E punt 2 vervalt, hiervoor te lezen:  
Aan te brengen een tappunt voor gascomfoot en een  
tappunt voor aansluiting gasfornuis, beide tappunten  
afdoppen. De toevoerleiding naar de gasgeyser voorzien  
van een afsluitdop.
- Par. 17 - D punt 1 Plafonds w.c.'s vervalt.
- ~~Par. 23. Topgevelafscheidingen.  
Punt 1;2;3;4;5 vervallen, hiervoor te lezen:  
1. De benodigde kopgevelafscheidingen te maken volgens  
situatie en bijbehorende tekening.  
2. Elk hekwerk bestaande uit : dubbele doorgaande balken  
zw. 4,5 x 14,5 cm, 2 stuks stijlen 9,5 x 9,5 cm  
met beton neutje, 1 stuks muurregel 4,5 x 9,5 cm,  
1 vak dichtzetten met delen zw. 2,2 x 9,3 cm.  
Alle houtwerken geschaaft en bovengenoemde maten  
zijn blijvend.  
Voor schilderwerk van deze hekwerken geldt:  
par 18 - B buitenschilderwerk.  
De verbindingen van doorgaande balken met de stijlen  
d.m.v.  $\frac{1}{2}$ " bout, muurregel met  $\frac{1}{2}$ " keilbouten, aan  
garagezijde d.m.v. U ijzer 10.~~
- Par. 4 - D Punt 1 - 8 wordt door derden uitgevoerd.
- Par. 8 - A Punt 4 vervalt, hiervoor te lezen:  
per woning: 2 stuks inbouwzeepbakken - voor de keuken  
en badcel - en één closetrolhouder - voor de w.c. -  
aanbrengen.
- Par. 10 - A Punt 15 vervalt, hiervoor te lezen:  
Garage-deuren, elk afhangen aan 3 stuks gegalv. plaat  
(kruis) duimgehengen in zware uitvoering. De gehengen  
op de deuren bevestigen met bijpassende slotschroeven  
met moer en volgring. De plaat(kruis)duimgehengen  
lang 24"
- Par. 4 - C Punt 5: Het hierin omschreven stalen raamwerk te maken  
van L lijn 30:45:3 i.p.v. 30:30:3.

Verder alle bijzondere voorzieningen vermelden of laten  
vervallen, welke afwijken van het normale gebruikelijke  
bij de woningen.